



# Granol'plus Chrono

Additif pour enduit de façade organique, accélérateur de prise.

## Domaine d'application

Granol'plus Chrono est utilisé comme accélérateur de prise pour Granol, Granosil ou Regacryl. Granol'plus Chrono convient pour l'application durant les saisons froides et humides.

## Composition

Additif pour enduit de façade Granol, Granosil ou peinture de façade Regacryl pour améliorer la protection contre la pluie imprévue.

## Couleur

Jaune/brun.

## Propriétés

Cet additif rend les enduits plus résistant à l'eau et l'humidité dans les premières phases de séchage des enduits organiques. Il est aussi possible de l'utiliser au dessus de 20°C.

Il est applicable de +5°C à +15°C et en cas d'humidité relative élevée. L'humidité relative ne peut être supérieure à 85%.

Granol'plus Chrono ne fait jaunir l'enduit, mais peut quand même donner de légères nuances dans la teinte de l'enduit. Il est préférable de faire un essai préalable.

## Application

Il faut verser un flacon de 0,5 L pour 25 kg d'enduit ou 15 L de peinture.

Si ce dosage n'est pas respecté, il peut avoir une mauvaise influence sur la maniabilité de l'enduit organique ou de la peinture. Après avoir ajouté le produit, il est nécessaire de le malaxer mécaniquement pour avoir une masse homogène.

## Consommation

0,5 L pour 25 kg d'enduit ou 15 L de peinture.

## Caractéristiques techniques

Base de l'additif	Additif aqueuse
Masse volumique	+/- 1.05 g/cm <sup>3</sup>

## Conditionnement

Flacons de 0,5 L.

## Remarque

Il est interdit de travailler en dessous des températures conseillées. Granol'plus Chrono peut avoir un impact minimal sur la teinte de l'enduit. Il est possible que Granol'plus Chrono augmente la viscosité de l'enduit.