




Gros œuvre

Tout pour la construction et
l'aménagement extérieur.



CANTILLANA
HOLCIM



Sommaire

Introduction	4
1. Bétons, mortiers de chape, maçonnerie et colorés	6
1.1. Bétons	7
1.2. Mortiers de chape	9
1.3. Mortiers de maçonnerie standard	10
1.4. Mortiers colorés	13
2. Nos formules à façon	17
TechNoDust, la technologie de réduction de poussière	18
	NOUVEAU
3. Nos services et solutions	20
3.1. Silos	21
3.2. Mini silos	22
3.3. Big bags	22
3.4. Sacs	23





Introduction

Acteur incontournable du bâtiment, Cantillana France met son expertise au service des professionnels avec une gamme Gros Œuvre complète, alliant performance technique et respect de l'environnement. Conçue pour répondre aux besoins des chantiers, notre offre se décline en solutions classiques et éco-responsables.

Nous proposons ainsi des bétons et mortiers de maçonnerie classiques, gages de fiabilité historique, ainsi que leurs alternatives éco, formulées pour réduire l'empreinte carbone sans concession sur la résistance. Notre expertise s'étend également aux mortiers de chape, assurant une planéité parfaite, et aux mortiers colorés, qui allient structure et esthétique architecturale.

Pour garantir une flexibilité maximale sur le terrain, Cantillana optimise votre logistique grâce à trois modes de conditionnements adaptés à chaque volume : le sac pour la maniabilité, le big bag pour la flexibilité, et notre service silo pour une productivité maximale sur les grands chantiers. Le gros œuvre durable et performant commence ici.

Date de création
1992

Nombre de collaborateurs
45

+ de 30 millions d'euros
de chiffre d'affaires

+ de 300 000 T
de produits fabriqués / an

4
sites de production

À propos de Cantillana France

Spécialisée depuis 1992 dans les mortiers, bétons et granulats, Cantillana France met son expertise au service du génie civil, du gros œuvre, de l'aménagement extérieur et des travaux publics avec des solutions durables et innovantes adaptées à chaque chantier. Sa force repose sur une logistique flexible — sacs, big bags, vrac et silos — permettant d'optimiser la rentabilité et la performance des opérations sur site. Pour répondre à toutes les demandes partout en France, Cantillana France dispose de 4 sites de production basés à Vritz, Vendargues, Bernières - sur - Seine et Cormeilles en Paris.

Cantillana France, un membre du Groupe Holcim

Cantillana France, membre du **Groupe Holcim**, leader mondial des solutions de construction durables, bénéficie des synergies industrielles et des innovations avancées du groupe. Forts de cette alliance, nous combinons expertise locale et vision globale, pour proposer des solutions résolument tournées vers l'avenir de la construction, en phase avec les défis environnementaux et économiques actuels.




Joint'In

Nos sites de production

Présente sur l'ensemble du territoire avec 4 sites de production, Cantillana France est toujours proche de ses clients, garantissant une **réactivité optimale** et une **adaptation** parfaite aux exigences de chaque projet. Grâce à notre implantation locale, nous vous assurons un service rapide et sur-mesure, partout en France.



FRANCE



Usine de production





01

**Bétons,
mortiers de chape,
maçonnerie et colorés**



Fiche technique

Betomur Eco C25/8 et 35/8*

Béton multifonctionnel avec une réduction de CO₂ d'au moins 30 % - C20/25 et C30/37 selon EN 206-1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Excellente maniabilité
- Très résistant
- Durcit après 24 heures
- 30% moins de CO₂

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour les petits travaux de bétonnage, le coulage de petits éléments de béton et de petites fondations.

Conditionnements

- Sac de 25 kg

*Réduction de l'empreinte carbone par rapport à un produit équivalent de la gamme Cantillana France. Calculs réalisés en interne sur le périmètre A1-A3 de l'analyse du cycle de vie. FDES en cours.



Fiche technique

Betomur 25/8 à 50/8

Bétons multifonctionnels - C20/25 à C40/50 selon EN 206-1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Excellente maniabilité
- Très résistant
- Durcit après 24 heures

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour des constructions en béton armé et non-armé, le coulage de dalles et fondations intérieures et extérieures, le remplissage des jonctions et des joints des éléments de constructions préfabriqués, la fixation de poteaux, de clôtures, le coulage de linteaux, poteaux, socles, chapes, etc.

Conditionnements

- Sac de 25 kg et 30 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac





Fiche
technique

Betomur FL C35/8 à 50/8

Bétons fluidifiés - C30/37 à C40/50 selon
EN 206 -1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Excellente maniabilité
- Très résistant
- Durcit après 24 heures

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour la réalisation de socles, linteaux, appuis de fenêtres, blocs de scellement.

Conditionnements

- Sac de 25 et 30 kg
- Big bag de 1200 kg



Fiche
technique

Betomur fiber 25/8 à 50/8

Bétons multifonctionnels - C20/25 à C40/50 selon
EN 206-1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Excellente couvrabilité
- Renforcé de fibres
- Microfissurations limitées
- À employer à l'intérieur et à l'extérieur

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour des constructions en béton armé et non-armé, le coulage de dalles et fondations intérieures et extérieures, le remplissage des jonctions et des joints des éléments de constructions préfabriqués, la fixation de poteaux, de clôtures, le coulage de linteaux, poteaux, socles, chapes, etc.

Conditionnements

- Sac de 25 kg et 30 kg
- Big bag de 1200 kg



Fiche
technique

Betomur Light C25/8

Microbéton léger - C20/25 selon EN 206 -1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Excellente maniabilité
- Très résistant
- Durcit après 24 heures

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour le coulage de chapes en béton en combinaison avec des plaques à queue d'aronde (plaques Lewis), la rénovation ou la réalisation de couches de béton sur des toitures plates ou légèrement inclinées, la rénovation ou la réalisation de dalles de balcon, le remplissage d'éléments de construction creux, de panneaux sandwich, de saignées, de gaines techniques et de caniveaux pour conduites.

Conditionnements

- Sac de 20 kg





Fiche technique

Fixbéton

Béton d'ancrage à prise rapide- C20/25 selon EN 206 -1

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Sans malaxage préalable
- Prise rapide
- Scellement d'éléments verticaux : poteaux, piquets, clôtures, ornements de jardin, ...

Applications

- Béton sec, pré-mélangé.
- Pour le scellement de poteaux, piquets, clôtures, ornements de jardin, jeux d'extérieur, colonnes publicitaires, séchoirs, pergolas, panneaux de signalisation, etc.

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Fixbéton

MORTIERS DE CHAPE



Fiche technique

Stabilis

Mélange de sable/ciment - résistance à la compression moyenne $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Convient pour une application extérieure
- Excellente stabilité

Applications

- Mélange sec de sable et de ciment pré-mélangé.
- Convient pour la pose de chapes liées au ciment.

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Fiche technique

Chape 255 et 355

Mortiers de chape C12 et C20 selon EN 13813

Propriétés

- Prêt à mélanger
- Facile à utiliser
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

Applications

- Pour la confection des chapes traditionnelles à base de ciment à l'intérieur comme à l'extérieur,
- Pour la réalisation de lits de pose lors de travaux de carrelage et de pavage,
- Pour la stabilisation de sols non compacts.

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac





Fiche
technique

Chape fiber 255

Mortier de chape fibré C12 selon EN 13813

Propriétés

- Prêt à mélanger
- Renforcé de fibres pour limiter les fissures de retrait des surfaces
- Facilité de mise en œuvre

Applications

- La confection des chapes traditionnelles à base de ciment renforcé de fibres, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- La réalisation de lits de pose lors de travaux de carrelage et de pavage.
- La stabilisation de sols non compacts.

Conditionnements

- Sac de 25 kg



MORTIERS DE MAÇONNERIE STANDARD



Fiche
technique

Mur Eco 8/2*

Mortier de maçonnerie avec une réduction de CO₂ d'au moins 30 %- M5 selon EN 998-2

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Grain fin - 0/2 mm
- Joint de 8 à 12 mm
- 30% de CO₂ en moins

Applications

- Convient pour une application générale.
- Convient à tous les types de maçonnerie.

Conditionnement

- Sac de 25 kg

*Réduction de l'empreinte carbone par rapport à un produit équivalent de la gamme Cantillana France. Calculs réalisés en interne sur le périmètre A1-A3 de l'analyse du cycle de vie. FDES en cours.





Fiche
technique

(Silo)Mur 8/2

Mortier de maçonnerie - M5 selon EN 998-2

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Grain fin - 0/2 mm
- Joint de 8 à 12 mm
- 30% de CO₂ en moins

Applications

- Convient pour une application générale.
- Pour tout type de maçonnerie en briques, blocs de béton et briques silicate de calcium, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, en intérieur comme en extérieur.

Conditionnements

- Sac de 25 kg et 35 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac



Fiche
technique

(Silo)Mur 12/4 à 25/4

Mortiers de maçonnerie - M10 au M20 selon EN 998-2

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Grain fin - 0/4 mm
- Joint de 8 à 12 mm
- Adapté aux briques à aspiration normale à élevée

Applications

- Convient pour une application générale.
- Pour tout type de maçonnerie en briques, blocs de béton et briques silicate de calcium, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, en intérieur comme en extérieur.

Conditionnements

- Sac de 25 kg et 30 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac



Logements à Lallaing (59) - France
Silomur 8/2



Fiche
technique

Chronomur 15

Mortier de maçonnerie à prise rapide - M5 selon EN 998-2

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Facile à mettre en œuvre
- Prise rapide
- Travaux courants de maçonnerie

Applications

- Convient pour une application générale.
- Pour tout type de maçonnerie en briques, blocs de béton et briques silicate de calcium, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, en intérieur comme en extérieur.

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Fiche
technique

Tradimur

Mortier de maçonnerie à la chaux - M5 selon EN 998-2

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Mortier bâtard
- Joint de 8 à 12 mm
- Existe aussi en beige

Applications

- Convient pour une application générale.
- Pour tout type de maçonnerie en briques, blocs de béton et briques silicate de calcium, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, en intérieur comme en extérieur.

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Chronomur 15



Tradimur

Classe de résistance	Type de pierre
	Bloc de béton
M5	Mur Eco 8/2 Mur 8/2 Chronomur 15 Tradimur
M10	Mur 12/4
M15	Mur 20/4
M20	Mur 25/4

Nom du produit	Normalisation	Taille des particules (mm)	Rendement (L/tonne)
Mur Eco 8/2 - Mur 8/2	EN 998-2	0/2	±650
Mur 12/4	EN 998-2	0/4	±620
Mur 20/4	EN 998-2	0/4	±575
Mur 25/4	EN 998-2	0/2	±575
Chronomur 15	EN 998-2	0/2	±625
Tradimur	EN 998-2	0/2	±625



MORTIERS DE MAÇONNERIE COLORÉS



Brochure
mortiers
colorés



Joint'In

Mortier de jointoiement traditionnel pour le jointoiement après coup de toute maçonnerie.

Propriétés

- Joints larges entre 8 et 12 mm
- Ouvrabilité optimale
- Application au fer à jointoyer
- Grande durabilité
- 28 teintes disponibles
- Classe de résistance M15 selon EN 998-2

Conseils

Peut également être utilisé avec les briques de parement Zero® et Illuzo (maçonnerie traditionnelle avec un aspect de joints fins de ± 4 mm).

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Fiche
technique



Méthodes d'applications



Joint'In



Fiche
technique

Mur 12 DSM

Mortier à plein-bain de maçonnerie et de jointoiement en montant au même moment.

Propriétés

- Joints larges entre 8 et 12 mm
- 2 en 1 : le mortier et les joints forment un ensemble monolithique et durable
- Finition au fer ou rouleau à jointoyer
- 28 teintes disponibles
- Classe de résistance M10 selon EN 998-2

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac



Méthodes d'applications



Fiche
technique

Mur 12 DBM

Mortier de maçonnerie pour la réalisation de joints minces.

Propriétés


- Joints minces entre 4 et 8 mm
- Application à la truelle (et finition au fer ou rouleau à jointoyer pour des joints apparents).
- Joints en retrait ou apparents
- Idéal pour les joints minces avec des briques non calibrées
- 28 teintes disponibles
- Classe de résistance M10 selon EN 998-2

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Big bag de 1200 kg
- Vrac



Méthodes d'applications



Mur DSM



Fiche
technique

Murocol

Mortier de maçonnerie pour la réalisation de joints minces.

Propriétés

- Joints minces entre 3 et 6 mm
- Application avec une poche à douille ou pompe à colle
- Adhérence élevée
- Approprié pour des joints en retrait
- 28 teintes disponibles
- Classe de résistance M15 selon EN 998-2

Conditionnements

- Sac de 25 kg



Méthodes d'applications



Guide de sélection des mortiers colorés

		Résistance	Type de mortier	Méthode d'application	Granulométrie	Consommation en litres par tonne de mortier sec
Mortier de jointoiment 8-12 mm	Tous types de briques	M 15	Joint'in	Fer à joint avec palette à jointoyer & brosse	0/2 mm	± 550 l
		M 15	Joint'in S		0/0,71 mm**	± 550 l
		M 20	Joint'in P	Pompe à colle ou poche à douille	0/2 mm	± 575 l
Mortier à plein-bain 8-12 mm	Briques moyennement et très absorbantes	M 10	Mur 12 DSM	Truelle & rouleau à jointoyer ou fer à joint	0/2 mm	± 625 l
	Briques très peu et peu absorbantes	M 10	Mur 12 DSM SPS		0/4 mm	± 600 l
Mortier pour joints minces 4-8 mm	Briques moyennement et très absorbantes	M 10	Mur 12 DBM	Truelle	0/2 mm	± 625 l
	Briques très peu et peu absorbantes	M 10	Mur 12 DBM SPS		0/4 mm	± 600 l
Mortier-colle 3-6 mm	Briques moyennement et très absorbantes	M 15	Murocol H	Poche à douille ou pompe à colle	0/2 mm	± 675 l



Tous les mortiers de maçonnerie Cantillana sont des mortiers secs fabriqués en usine sur la base de la norme EN 998-2. Les consommations indiquées sont basées sur des données pratiques dans des conditions normales d'utilisation et de service exprimées juste à titre indicatif. Il n'a été tenu compte d'aucune irrégularité dans la brique.

Couleur standard ou sur mesure : créez la façade qui vous ressemble

Pour sublimer votre brique de parement, les mortiers colorés de Cantillana se déclinent en 28 teintes standards, soigneusement sélectionnées. En panne d'inspiration ? Laissez-vous guider par les suggestions de nos experts pour trouver l'accord parfait. Si votre projet exige une nuance unique, notre service colorimétrie crée pour vous une teinte sur mesure directement basée sur la référence de votre brique.

Le conseil pro : la lumière extérieure jouant un rôle majeur sur le rendu final, nous vous recommandons toujours de réaliser un échantillon de couleur directement sur votre chantier avant de débiter les travaux.



Méthode d'applications et techniques de jointoiment

Méthode d'application

La gamme de mortiers colorés de Cantillana France convient pour toutes les méthodes d'application.



Poche à douille (application verticale)



Poche à douille (application horizontale)



Truelle



Brosse



Pompe à colle mécanique




Fer à joint



Palette à jointoyer



Pompe à colle manuelle



Rouleau à jointoyer

L'épaisseur des joints

Vous pouvez opter pour différentes épaisseurs de joints, tant pour la maçonnerie traditionnelle que pour le jointoiment en montant.



Joint mince 4 à 8 mm



Joint large 8 à 12 mm




Joint mince 4 à 8 mm



Joint large 8 à 12 mm



Joint mince 3 à 6 mm



Joint large 8 à 12 mm



Joint large 8 à 12 mm




Joint mince 4 à 8 mm




Joint mince 3 à 6 mm

Méthode de jointoiment

Lors du rejointoiment, le joint peut encore être finit avec divers effets optiques.



Joint affleurant brossé
Brut, traces de brossage/coups de truelle nettement visibles.



Joint peigné
Léger, traces moins visibles.




Joint concave
Creux, légèrement en retrait (ou légèrement renforcé).




Joint en biseau / joint en V
Triangulaire vers l'intérieur, légèrement en retrait.




Joint d'ombre / joint larmier
Joint biseauté vers le haut.




Joint affleurant lissé
Joint affleurant la brique.



Lissé légèrement en retrait
Joint à maximum 2 mm en retrait de la brique.



Lissé en retrait
Joint de 2 à 5 mm en retrait de la brique



Joint tiré / joint découpé
Joint lisse avec bords biseautés.



Joint taillé
Joint dépasse de la brique avec des bords biseautés.



Nos formules à façon

TechNoDust*

L'innovation anti-poussière



Vidéo de
présentation



Cantillana France innove avec TechNoDust*, une technologie qui réduit les émissions de poussières et pensée pour répondre aux exigences les plus élevées du secteur génie civil. Ce procédé exclusif est appliqué à nos produits afin de garantir santé, sécurité et confort d'utilisation à nos clients.

Avec TechNoDust*, Cantillana France affirme son engagement pour une construction plus **durable**, plus **sûre** et plus **efficace**.



Santé et confort des utilisateurs : en limitant la dispersion des particules fines, TechNoDust* contribue activement à préserver la **santé** des professionnels et à améliorer leurs **conditions de travail**, en réduisant les risques liés à l'inhalation de poussières.





Adaptabilité aux environnements spécifiques : cette technologie est particulièrement adaptée aux **espaces confinés** et **peu ventilés** (tunnels, galeries, conduites,...), où la concentration de poussières peut rapidement devenir problématique pour les travailleurs comme pour les équipements...



Efficacité prouvée : le traitement permet de **réduire jusqu'à 75 % des émissions de poussières**, offrant ainsi une performance significative dans le contrôle des particules en suspension.

Émissions de poussières totales

Particules alvéolaires



Temps en secondes

Temps en secondes

— Formule de référence

— Formule TechNoDust*

*TechNoDust, la technologie qui réduit les émissions de poussières et développée par Cantillana France.

Nos options



Ciments spéciaux



Accélérateur ou
retardateur de prise



*TechNoDust**



Fibres métalliques



Fibres polypropylènes

*

NOUVEAU


*TechNoDust, la technologie qui réduit les émissions de poussières et développée par Cantillana France.

Contactez-nous

Pour toute demande technique spécifique, n'hésitez pas à contacter notre service clients par :

- téléphone : +33 (0)3 20 17 73 73
- e-mail : salesfrance-cantillana@holcim.com

Vous pouvez télécharger nos fiches techniques, préconisations de mise en œuvre et brochures sur notre site internet : www.cantillana.fr





03

**Nos services et
solutions**

CANTILLANA



3. Nos services et solutions

Cantillana France possède de nombreuses années d'expérience dans le développement de solutions en mortiers et bétons pour le génie civil. Avec plus de 300 silos et mini-silos, nous sommes toujours en capacité de produire à proximité du chantier et de livrer rapidement. Grâce à notre flexibilité, nous pouvons répondre aux besoins logistiques les plus extrêmes et les plus exigeants, afin d'apporter une solution pour chaque chantier. Outre Silomix®, solution en silos pour le vrac, les produits sont conditionnés en sacs et en big bags de 1200 kg.

3.1 Silos

Système pratique

Les mortiers et bétons Cantillana France en silos peuvent vous faire gagner en productivité et donc en temps. Simple à installer, à recharger et à utiliser.

Haute qualité

Les mortiers et bétons Cantillana sont produits industriellement. Ils disposent des certificats garantissant leur haute qualité et ils respectent les normes les plus strictes. Nos préconisations sont toujours adaptées aux travaux à réaliser.

Respect de l'environnement

Cantillana France fabrique des produits plus écologiques et durables, tant par leur composition que par leur emploi. Le système de silo garantit une utilisation très efficace des matières premières, sans perte de matériau ni déchets d'emballages.

Avantages

- Dosage précis (poids du liant au m³), performances uniformes du produit
- Qualité constante et contrôlée
- Produits conformes aux normes et certificats en vigueur
- Stockage du produit sur le chantier
- Autonomie sur site (logistique optimisée)
- Pas de perte ou vol de matériel / produit

Caractéristiques de base d'un silo

	19 m ³	20 m ³	25 m ³
Poids total	32 T	35 T	40 T
Hauteur	6,43 m	6,59 m	7,40 m
Largeur	2,5 x 2,5 m	2,5 x 2,5 m	2,5 x 2,5 m

Contenu du silo



	19 m ³	20 m ³	25 m ³
3 m	28 T	32 T	36 T
2 m	22 T	24 T	30 T
1 m	15 T	15 T	18 T



3.2 Mini silo

Flexible

Le mini-silo est compatible avec presque tous les produits Cantillana France. Le changement de produit ne nécessite que 30 minutes de nettoyage.

Fiabilité

Le mini silo est livré et installé par Cantillana France. Avant la livraison, le mini silo est nettoyé et inspecté.

Avantages

- Stable, même sans contenu (poids de 500 kg à vide)
- Excellent débit en fonction de la puissance électrique du malaxeur
- Facilement réglable en hauteur
- Prêt à l'emploi à la livraison
- Dosage précis, produit uniforme et qualité uniforme
- Espace de travail bien rangé
- Anti-gaspillage
- Produit frais illimité
- Gain de temps

Caractéristiques de base d'un mini silo

	1.2 m ³	3 m ³
Poids total	2 T	5 T
Hauteur	3 m	3.5 m
Largeur	1,20 m	1,75 m



3.3 Big bag

Outre la livraison en silo, Cantillana France propose également la livraison en big bags de 1200 kg ou moins, selon le mode de transport. Les big bags sont plus faciles à déplacer qu'un silo. Ils sont manutentionnés à l'aide d'un chariot élévateur, d'une grue ou d'un appareil de levage télescopique. Dans les endroits difficiles d'accès, ils peuvent même être livrés par hélicoptère.

Le big bag peut être ouvert par le haut et/ou le bas. Lors de son utilisation en combinaison avec un mini silo, son contenu est vidé dans le mini silo par une goulotte de déchargement.

Un bac est ensuite placé sous la vis de sortie du malaxeur pour recueillir le produit frais.

Avantages

- Emballage étanche et solide
- Recyclable sur chantier
- Produits conformes aux normes et certificats en vigueur
- Stockage des produits sur chantier
- Autonomie sur chantier (logistique optimisée)



3.4 Sacs

Cantillana France fournit également des produits secs en sacs. Cela permet de répondre avec souplesse aux chantiers de construction avec petits travaux ou aux commandes supplémentaires pour finaliser un plus gros chantier.





Cantillana FRANCE - Siège Social
125 chemin de La Repennelais
VRITZ
44540 VALLONS DE L'ERDRE

Cantillana Vendargues
ZI Vallée du Salaison
620 Avenue des Bigos
34740 VENDARGUES

Cantillana Bernières-sur-Seine
Lieu dit «La Garenne»
27700 BERNIERES-SUR-SEINE

Cantillana Cormeilles
97 route d'Argenteuil
95140 CORMEILLES-EN-PARISIS

SUIVEZ-NOUS

 Cantillana France

 Cantillana France



Reliable building solutions | cantillana.fr | info@cantillana.com