



Granosil RS KR

Caractéristiques

Enduit de finition décoratif avec liant résine silicone, fortement anti-salissures avec haute protection contre le temps humide et froid. Les enduits de finition Granosil RS peuvent être appliqués directement sur le support. Appliqués correctement, ils forment un enduit de finition décoratif imperméable, ouvert à la diffusion et résistant aux intempéries. Il est conseillé d'appliquer Granosil RS sur le système d'isolation de façade de Cantillana. Granosil RS s'applique toujours après avoir prétraité le support avec un primaire de type Granosil'plus STF. Granosil RS est disponible en 150 teintes standard suivant le nuancier de Cantillana. En cas d'application sur le système d'isolation de façade Cantillana ne pourront pas être utilisées des teintes présentant avec une luminosité inférieure à 20%. La gamme Granosil RS conteint seulement Granosill RS KR (aspect gratté). Lors de la pose et le séchage de Granosil RS, la température ambiante ainsi que celle du support ne peuvent en aucun cas, être inférieures à +1°C ni supérieures à +10°C. L'humidité relative ne peut être supérieure à 95%. Granosil RS forme rapidement un film protecteur après l'application assurant ainsi une protection contre la pluie et le gel modéré (jusqu'à -5°C).

Granosil RS doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de Cantillana.