




# Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

## Avis de produit et couleur

| Brique de façade – heylen ceramics |            |             |                                                                                      | Mortier – Cantillana                                 |                                 |                                  |                          |            |                                                                                       |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                | Valeur IW* | Couleur     | Photo                                                                                | Joints traditionnels : 8-12 mm                       |                                 | Joint fins : 4-8 mm              | Joint fins : 3-6 mm      | Couleur    | Photo                                                                                 |
|                                    |            |             |                                                                                      | Mortier de rejointoiement**<br>Joint'in / Joint'in S | Mortier à plein-bain<br>Mur DSM | Mortier à joint mince<br>Mur DBM | Mortier-colle<br>Murocol |            |                                                                                       |
| Camarque Carrera                   | IW3        | Blanc/Beige |    | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 8 DSM<br>Mur 12 DSM         | Mur 8 DBM<br>Mur 12 DBM          | Murocol H                | 772<br>011 |    |
| Quarts HV HF                       | IW2        | Gris        |    | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>011 |    |
| Paris White HF                     | IW2        | Blanc/Crème |    | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 139<br>000 |    |
| Paris Smoked HF                    | IW2        | Gris        |   | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>011 |   |
| Ceres Smooth texture HF            | IW2        | Beige/Gris  |  | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>011 |  |

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

| Classe | Valeur d'absorption d'eau initiale | Classification du type de brique |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| IW 1   | < 0,5 kg /m²/min.                  | Très peu absorbante              |
| IW 2   | 0,5 - 1,5 kg/m²/min.               | Peu absorbante                   |
| IW 3   | 1,5 - 4,0 kg/m²/min.               | Moyennement absorbante           |
| IW 4   | > 4,0 kg/m²/min.                   | Très absorbante                  |

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Légende :

- \* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- \*\* Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :  
Pour la Belgique : [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Pour la France : [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).  
Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

# Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

## Avis de produit et couleur

heylen  
ceramics



| Brique de façade – heylen ceramics |            |             |       | Mortier – Cantillana                                 |                                 |                                  |                          |            |       |
|------------------------------------|------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-------|
| Nom                                | Valeur IW* | Couleur     | Photo | Joints traditionnels : 8-12 mm                       |                                 | Joints fins : 4-8 mm             | Joints fins : 3-6 mm     | Couleur    | Photo |
|                                    |            |             |       | Mortier de rejointoiement**<br>Joint'in / Joint'in S | Mortier à plein-bain<br>Mur DSM | Mortier à joint mince<br>Mur DBM | Mortier-colle<br>Murocol |            |       |
| LIDO HSG                           | IW1        | Beige/Gris  |       | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol N                | 772<br>293 |       |
| RT 554 FF                          | IW2        | Beige/Gris  |       | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>293 |       |
| RT 562 FF                          | IW2        | Blanc/Crème |       | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>011 |       |
| Goddaart HF                        | IW4        | Rouge       |       | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 8 DSM<br>Mur 12 DSM         | Mur 8 DBM<br>Mur 12 DBM          | Murocol H                | 145<br>384 |       |
| HCG 02                             | IW4        | Vert        |       | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 8 DSM<br>Mur 12 DSM         | Mur 8 DBM<br>Mur 12 DBM          | Murocol H                | 012<br>755 |       |

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

| Classe | Valeur d'absorption d'eau initiale | Classification du type de brique |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| IW 1   | < 0,5 kg/m <sup>2</sup> /min.      | Très peu absorbante              |
| IW 2   | 0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.  | Peu absorbante                   |
| IW 3   | 1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.  | Moyennement absorbante           |
| IW 4   | > 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.      | Très absorbante                  |

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur [www.bccca.be](http://www.bccca.be)

Légende :

- \* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- \*\* Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Cantillana NV/SA - Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) - Tel. +32 (0)9 280 77 80

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.




Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :  
Pour la Belgique : [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Pour la France : [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

# Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

## Avis de produit et couleur

| Brique de façade – heylen ceramics |            |         |                                                                                     | Mortier – Cantillana                                 |                                 |                                  |                          |            |                                                                                      |
|------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                | Valeur IW* | Couleur | Photo                                                                               | Joints traditionnels : 8-12 mm                       |                                 | Joint fins : 4-8 mm              | Joint fins : 3-6 mm      | Couleur    | Photo                                                                                |
|                                    |            |         |                                                                                     | Mortier de rejointoiement**<br>Joint'in / Joint'in S | Mortier à plein-bain<br>Mur DSM | Mortier à joint mince<br>Mur DBM | Mortier-colle<br>Murocol |            |                                                                                      |
| Dover 1 HF                         | IW4        | Blanc   |   | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 8 DSM<br>Mur 12 DSM         | Mur 8 DBM<br>Mur 12 DBM          | Murocol H                | 772<br>011 |   |
| Ares                               | IW2        | Jaune   |   | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 139<br>212 |   |
| Blanco Textured HF                 | IW2        | Blanc   |   | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol S                | 772<br>011 |   |
| Murano                             | IW1        | Gris    |  | Joint'in<br>Joint'in S                               | Mur 12 DSM SPS                  | Mur 12 DBM SPS                   | Murocol N                | 772<br>011 |  |

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

| Classe | Valeur d'absorption d'eau initiale | Classification du type de brique |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| IW 1   | < 0,5 kg /m²/min.                  | Très peu absorbante              |
| IW 2   | 0,5 - 1,5 kg/m²/min.               | Peu absorbante                   |
| IW 3   | 1,5 - 4,0 kg/m²/min.               | Moyennement absorbante           |
| IW 4   | > 4,0 kg/m²/min.                   | Très absorbante                  |

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Légende :

- \* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- \*\* Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :  
Pour la Belgique : [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Pour la France : [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).  
Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

# Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

## Guide de sélection des mortiers colorés

heylen  
ceramics



|                                                                         | Type de mortier       | Type de briques                         | Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW) | Qualité du mortier | Granulométrie                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mortier de jointoiement**</b><br><b>Epaisseur de joints: 8-12 mm</b> | <b>Joint'in</b>       | Tous types de briques                   | IW1, IW2, IW3 & IW4                            | M15                | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Joint'in S</b>     | Tous types de briques                   | IW1, IW2, IW3 & IW4                            | M15                | 0/0,71 mm<br>Grain super fin pour une finition de joint parfaitement lisse |
| <b>Mortier à plein-bain</b><br><b>Epaisseur de joints: 8-12 mm</b>      | <b>Mur 8 DSM</b>      | Briques moyennement et très absorbantes | IW3 & IW4                                      | M5                 | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Mur 12 DSM</b>     | Briques moyennement et très absorbantes | IW3 & IW4                                      | M10                | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Mur 12 DSM SPS</b> | Briques très peu et peu absorbantes     | IW1 & IW2                                      | M10                | 0/4 mm                                                                     |
| <b>Mortier pour joints minces</b><br><b>Epaisseur de joints: 4-8 mm</b> | <b>Mur 8 DBM</b>      | Briques moyennement et très absorbantes | IW3 & IW4                                      | M5                 | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Mur 12 DBM</b>     | Briques moyennement et très absorbantes | IW3 & IW4                                      | M10                | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Mur 12 DBM SPS</b> | Briques très peu et peu absorbantes     | IW1 & IW2                                      | M10                | 0/4 mm                                                                     |
| <b>Mortier-colle</b><br><b>Epaisseur de joints: 3-6 mm</b>              | <b>Murocol H</b>      | Briques moyennement et très absorbantes | IW3 & IW4                                      | M15                | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Murocol S</b>      | Briques peu absorbantes                 | IW2                                            | M15                | 0/2 mm                                                                     |
|                                                                         | <b>Murocol N</b>      | Briques très peu absorbantes            | IW1                                            | M15                | 0/3 mm                                                                     |

Consultez notre tarif pour les conditions de vente.

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

| Classe | Valeur d'absorption d'eau initiale | Classification du type de brique |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| IW 1   | < 0,5 kg /m <sup>2</sup> /min.     | Très peu absorbante              |
| IW 2   | 0,5 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min.  | Peu absorbante                   |
| IW 3   | 1,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.  | Moyennement absorbante           |
| IW 4   | > 4,0 kg/m <sup>2</sup> /min.      | Très absorbante                  |

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Légende :

- \* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- \*\* Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :  
Pour la Belgique : [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Pour la France : [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com).

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives.

Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.


# Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

## Éventail de couleurs

heylen  
ceramics



**002** blanc extra



**293** greige



**012** gris moyen



**145** rouge



**000** blanc naturel




**597** taupe clair



**755** gris silex



**646** marsala



**139** blanc sable




**550** taupe




**800** gris basalte



**384** brun acajou



**001** blanc




**772** gris argent



**013** gris foncé



**409** brun clair



**022** beige clair




**863** gris blanc



**025** anthracite



**682** brun




**447** jaune clair



**011** gris clair



**777** orange corail



**634** manganèse



**212** ocre



**765** gris souris



**032** orange clair



**314** brun anthracite

**Attention :** Les couleurs présentées que l'on retrouve dans ce document et sur notre site Internet sont pour des raisons techniques d'impression, indicatives et n'engagent en aucun cas notre société. La reproduction de ces couleurs n'a pour seul but que de donner un aperçu global des coloris possibles de notre gamme de produits.

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site. Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse : Pour la Belgique : [sales.belgium@cantillana.com](mailto:sales.belgium@cantillana.com). Pour la France : [sales.france@cantillana.com](mailto:sales.france@cantillana.com). Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année. Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

Cantillana NV/SA - Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) - Tel. +32 (0)9 280 77 80